



Scheda tecnica Ledvance Illuminazione stradale LED Eco Area 120W 15600lm - 840 Bianco Freddo | IP66



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 240869                              |
| EAN                               | 4058075557871                       |
| Marca                             | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante              | ECOAREASPD 120W 840 IP66 GY 4X1 EUE |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                               |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo                     |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo                    |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 150x85                                |
| Fattore Potenza                    | >0.95                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Ingresso laterale  |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli       |
| Copertura Ottica               | Polycarbonate (PC) |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico        |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66               |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50         |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio             |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore del Rivestimento        | Grigio             |
| Product Serie                  | Eco                |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 552 |
| Larghezza (mm) | 216 |
| Altezza (mm)   | 91  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**