



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Comfort Aluminium Bianca 42W 5000lm 55D - 930-940 CCT | 265mm - Ritaglio 250mm - IP44 - Miglior Resa Cromatica - UGR<19 - Zigbee Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	257977
EAN	4099854620430
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 U19 WT LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Ecosystem Compatibility	Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile con Zigbee
Codice Colore	930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	55
Efficienza (Lm/W)	119
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 30
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	250
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Product Serie	DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19

## Dimensioni

Altezza (mm)	124
Diametro (mm)	265

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**